

TECHNICKÝ LIST

# PVC FÓLIE 1,5 mm

Univerzální umělohmotná střešní fólie na bázi PVC-P s výztuží ze syntetických vláken, se zvýšenou protipožární ochranou.

Jednovrstvá střešní a hydroizolační fólie pro mechanicky upevněné systémy plochých střech nebo pro hydroizolaci pod zátěžovými vrstvami, jako jsou vegetační střechy nebo štěrk.

1 ks role = 30 m<sup>2</sup>

# BAU S-THERMOFOL U15 AN



**AN** Antracit – RAL 7016

Technické parametry	
Zpracování	horký vzduch
Barva	antracitová, podobná RAL 7016
Spodní vrstva	tmavě šedá
Nosná vložka typ	tkanina ze syntetických PES vláken
Tloušťka	1,50 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT			POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE	
PRESK.				TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV PVC fólie 1,5 mm				Počet listů	BAU S-THERMOFOL U15 AN List	

Vytvořeno: 20.04.2026 07:03:52

Technické změny vyhrazeny