

TECHNICKÝ LIST

PVC FÓLIE 1,5 mm

Univerzální umělohmotná střešní fólie na bázi PVC-P s výztuží ze syntetických vláken, se zvýšenou protipožární ochranou.

Jednovrstvá střešní a hydroizolační fólie pro mechanicky upevněné systémy plochých střech nebo pro hydroizolaci pod zátěžovými vrstvami, jako jsou vegetační střechy nebo štěrk.

1 ks role = 30 m²

BAU S-THERMOFOL U15 AN



AN Antracit – RAL 7016

Technické parametry	
Zpracování	horký vzduch
Barva	antracitová, podobná RAL 7016
Spodní vrstva	tmavě šedá
Nosná vložka typ	tkanina ze syntetických PES vláken
Tloušťka	1,50 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMŮTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.
POM. ZAŘ.				POZN.		Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.		Č.V.
PRESK.				TECHNOL.		
NÁZEV			PVC fólie 1,5 mm		BAU S-THERMOFOL U15 AN Počet listů List	

Vytvořeno: 20.04.2026 05:04:05

Technické změny vyhrazeny