

TECHNICKÝ LIST

PVC FÓLIE 1,5 mm

Univerzální umělohmotná střešní fólie na bázi PVC-P s výztuží ze syntetických vláken, se zvýšenou protipožární ochranou.

Jednovrstvá střešní a hydroizolační fólie pro mechanicky upevněné systémy plochých střech nebo pro hydroizolaci pod zátěžovými vrstvami, jako jsou vegetační střechy nebo štěrk.

1 ks role = 30 m²

BAU S-THERMOFOL U15 PS



PS Prachově šedá – RAL 7037

Technické parametry	
Zpracování	horký vzduch
Barva	prachově šedá, podobná RAL 7035
Spodní vrstva	tmavě šedá
Nosná vložka typ	tkanina ze syntetických PES vláken
Tloušťka	1,50 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMŮTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.
POM. ZAŘ.				POZN.		Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.		Č.V.
PRESK.				TECHNOL.		
NÁZEV				PVC fólie 1,5 mm		BAU S-THERMOFOL U15 PS Počet listů List

Vytvořeno: 20.04.2026 21:50:02

Technické změny vyhrazeny