

TECHNICKÝ LIST

PVC FÓLIE 1,5 mm

Univerzální umělohmotná střešní fólie na bázi PVC-P s výztuží ze syntetických vláken, se zvýšenou protipožární ochranou.

Jednovrstvá střešní a hydroizolační fólie pro mechanicky upevněné systémy plochých střech nebo pro hydroizolaci pod zátěžovými vrstvami, jako jsou vegetační střechy nebo štěrk.

1 ks role = 30 m²

BAU S-THERMOFOL U15 PS



PS Prachově šedá – RAL 7037

Technické parametry	
Zpracování	horký vzduch
Barva	prachově šedá, podobná RAL 7035
Spodní vrstva	tmavě šedá
Nosná vložka typ	tkanina ze syntetických PES vláken
Tloušťka	1,50 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT			STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.				
NÁZEV PVC fólie 1,5 mm			Počet listů		BAU S-THERMOFOL U15 PS List	

Vytvořeno: 08.06.2026 07:37:40

Technické změny vyhrazeny