

TECHNICKÝ LIST

# PVC FÓLIE 1,5 mm

Univerzální umělohmotná střešní fólie na bázi PVC-P s výztuží ze syntetických vláken, se zvýšenou protipožární ochranou.

Jednovrstvá střešní a hydroizolační fólie pro mechanicky upevněné systémy plochých střech nebo pro hydroizolaci pod zátěžovými vrstvami, jako jsou vegetační střechy nebo štěrky.

1 ks role = 30 m<sup>2</sup>

# BAU S-THERMOFOL U15 PS



**PS** Prachově šedá – RAL 7037

Technické parametry	
Zpracování	horký vzduch
Barva	prachově šedá, podobná RAL 7035
Spodní vrstva	tmavě šedá
Nosná vložka typ	tkanina ze syntetických PES vláken
Tloušťka	1,50 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT			POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.				TECHNOL.	TECHNOL.	Č.V.
NÁZEV			STARÝ V.		Č.V.	
PVC fólie 1,5 mm				Počet listů	BAU S-THERMOFOL U15 PS List	

Vytvořeno: 08.06.2026 08:33:27

Technické změny vyhrazeny