

TECHNICKÝ LIST

# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:



**PS** Pozink lakovaný – Prachově šedá – RAL 7037

| Technické parametry [v mm] |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Rozvinutá šířka A          | 625                  |
| Osová vzdálenost B         | cca 551              |
| Krycí šířka C              | cca 555              |
| Tloušťka plechu            | 0,55                 |
| Délka krytiny              | min. 800 – max. 8000 |

|           |                                    |          |             |          |      |
|-----------|------------------------------------|----------|-------------|----------|------|
| INDEX     | ZMĚNA                              | DATUM    | PODPIS      |          |      |
| ZN. MAT.  | ROZM.-POLOT                        | T.O.     | HMOTNOST kg |          |      |
| POM. ZAŘ. | VYPR. Ing. Kluska M.               | POZN.    | STN         | TR.Č.    |      |
| PRESK.    | TECHNOL.                           | TECHNOL. | STARÝ V.    | Č.V.     |      |
| NÁZEV     | FALZ profil dvojitá stojatá drážka |          | Počet listů | FALZ-DSD | List |

Vytvořeno: 22.04.2026 14:05:33

Technické změny vyhrazeny