

TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:



TMM Pozink lakovaný MATT – Testa di Moro MATT – RAL 8028

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | T.O. | HMOTNOST kg | | | |
| POM. ZAŘ. | VYPR. Ing. Kluska M. | POZN. | STN | TR.Č. | | |
| PRESK. | TECHNOL. | TECHNOL. | STARÝ V. | Č.V. | | |
| NÁZEV | FALZ profil dvojitá stojatá drážka | | Počet listů | FALZ-DSD | List | |

Vytvořeno: 24.04.2026 10:24:54

Technické změny vyhrazeny

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Rozvinutá šířka A | 625 |
| Osová vzdálenost B | cca 551 |
| Krycí šířka C | cca 555 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | min. 800 – max. 8000 |