

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ PÁS ODOLNÝ PROTI PŘERŮSTÁNÍ KOŘENŮ

BAU S-FLEX WF5

Asfaltový pás pro hydroizolaci staveb proti vlhkosti a tlakové vodě.

Elastomerem (SBS) modifikovaný natavitelný vrchní asfaltový pás s ochranou proti přerůstání kořenů.



1 ks role = 8 m²

Technické parametry

Zpracování	natavením
Vrchní vrstva	zelená břidlice
Spodní vrstva	spálitelná fólie
Nosná vložka typ	polyesterové rouno 250 g/m ²
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -25 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +100 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
ZN. MAT.		T.O.	HMŮTNOST kg	MER.		
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.			STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZICE		
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV	Asfaltový pás odolný proti přerůstání kořenů		Počet listů	BAU S-FLEX WF5	List	

Vytvořeno: 20.04.2026 05:04:09

Technické změny vyhrazeny