

TECHNICKÝ LIST

# ASFALTOVÝ PÁS ODOLNÝ PROTI PŘERŮSTÁNÍ KOŘENŮ

## BAU S-FLEX WF5

Asfaltový pás pro hydroizolaci staveb proti vlhkosti a tlakové vodě.

Elastomerem (SBS) modifikovaný natavitelný vrchní asfaltový pás s ochranou proti přerůstání kořenů.



1 ks role = 8 m<sup>2</sup>

Technické parametry

Zpracování	natavením
Vrchní vrstva	zelená břidlice
Spodní vrstva	spálitelná fólie
Nosná vložka typ	polyesterové rouno 250 g/m <sup>2</sup>
Ohebnost při nízké teplotě	≤ -25 °C
Odolnost při zvýšené teplotě	≥ +100 °C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMŮTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
POM. ZAŘ.		VYPR. Ing. Kluska M.		POZN.		Č.POZICE	
PRESK.			TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV Asfaltový pás odolný proti přerůstání kořenů				Počet listů		BAU S-FLEX WF5 List	

Vytvořeno: 04.06.2026 06:52:33

Technické změny vyhrazeny