

TECHNICKÝ LIST

SBĚRNÝ KOTLÍK KUBICKÝ EXZENTRICKÝ S VÝTOKEM W-WKLZ KXV



BH Hliník lakovaný – Bielo hliníková – RAL 9006

| Rozměry [mm] | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|----|----|
| Jmenovitá velikost | A | B | D | E | G |
| 80 | 283 | 240 | 79 | 44 | 30 |
| 100 | 283 | 240 | 99 | 50 | 30 |
| 120 | 283 | 240 | 119 | 60 | 30 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------|------------------------|------------------------|----------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | | | | T.O. |
| ROZM.-POLOT | | | | | STN | TR.Č. |
| POM. ZAŘ. | | | | | POZN. | Č.POZICE |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | | STARÝ V. | Č.V. |
| PRESK. | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | | |
| NÁZEV | Sběrný kotelík KUBICKÝ EXZENTRICKÝ s výtokem | | | Počet listů | W-WKLZ KXV | List |

Vytvořeno: 21.04.2026 10:26:50

Technické změny vyhrazeny