

č. 0005/2025

Vydané v souladu s přílohou III k nařízení (EU) č. 305/2011 a vyhláškou MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. a zákonem č. 133/2013 Z. z.

1.	Druhový a obchodní název výrobku:	Samonosné ocelové trapézové profily s příslušenstvím prevedení: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (střešní) prevedení: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (stěnové)
2.	Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo, nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:	Typ a číslo viz balení – obal výrobku
3.	Určená slovenská norma vztahující se na výrobek (označení, rok vydání a název):	STN EN 14782:2006
4.	SK technické posouzení, pokud bylo pro výrobek vydáno (označení a název), a název autorizované osoby, která je vydala:	Nevztahuje se
5.	Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s uplatněnou určenou normou nebo SK technickým posouzením:	Ocelové trapézové profily se vyrábějí tvarováním za studena. Je použit ocelový plech oboustranně žárem pozinkovaný v tloušťce od 0,50 mm do 0,80 mm, ocel S250GD+Z275, S280GD+Z275 a S320GD+Z275 nebo ocelový plech oboustranně žárem pozinkovaný v tloušťce od 0,50 mm do 0,80 mm, ocel S250GD+Z200, S280GD+Z200 a S320GD+Z200 s organickým povlakem polyester SP25 tloušťky 25 µm nebo polyester matný SPm35 tloušťky 35 µm na lící straně, lak tloušťky 7 µm na rubové straně, v délkách od 0,5 m do 12 m. Ocelové trapézové profily jsou určeny k vytváření lehkých střešních pláštů pro střechy s minimálním sklonem 10° při přesahu v příčném spoji min. 200 mm, nebo pro střechy s minimálním sklonem 8° bez příčných spojů a na lehké stěnové pláště budov. Příslušenstvím jsou hřebenače, ukončení hřebenače, lemování a lišty vyrobené z identického materiálu jako trapézové profily. V případě, že se výrobek použije mimo určené použití, musí se způsob a podmínky použití k danému účelu konzultovat s projektantem a statikem. Při spojování profilů s různými povrchovými úpravami je nutné zvážit možný vliv vzniku kontaktní koroze.
6.	Obchodní jméno, adresa sídla, IČO výrobce a místo výroby:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 Čachtice, IČO 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, je-li ustanoven:	Nevztahuje se
8.	Uplatněný systém nebo systémy posuzování parametrů podle vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z:	Systém III
9.	Označení SK certifikátu(ů) a datum (data) vydání, pokud byl(y) vydán(y), a název autorizované osoby, která ho (je) vydala:	Nevztahuje sa

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

VLASTNOST	DEKLAROVANÁ HODNOTA NEBO TŘÍDA PODLE	ČÍSLO PROTOKOLU O ZKOUŠCE A ODKAZ NA LABORATOŘ
Odolnost proti bodovému zatížení	STN EN 14782:2006, příloha B bodové zatížení silou F=1200N bez celkového kolapsu	č. 70-11-0029 1) č. 70-11-0048 1) č. 70-11-0057 1) č. 70-11-0030 1) č. 70-11-0049 1)
Mezní odchylky rozměrů	STN EN 14782:2006 , tabulka 1, tloušťka tcor STN EN 508-1:2009 výška, vzdálenost vln profilu, šířka, horní pásnice, šířka dolní pásnice, skladebná šířka	č. 70-11-0044 1) č. 70-10-0044 1)
Tolerance tvaru	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tech. specifik. výrobce	č. 70-11-0044 1)
Zkouška tahem	ISO 6892-1:2009 B ASTM E8, JIS Z 2241	č. 284 2) č. 285 2) č. 408 2) č. 409 2)
Chování při vnějším požáru	F ROOF	–
Stanovení PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Documents Cemate/14 3)
Reakce na oheň	STN EN 13501, A1	–

Pre TR-KJG 18 A, TR-KJG 18+A je podľa STN EN 14782:2006 dovolené max. rozpätie podpôr L1 = 1000 mm.
Pre TR-KJG 35 A, TR-KJG 35+A je podľa STN EN 14782:2006 dovolené max. rozpätie podpôr L1 = 1500 mm.

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne 044 54 Košice
- 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Toto SK prohlášení o parametrech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 6.

V Čachticích: 2.1.2024

KJG a.s.

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
předseda představenstva